



IPTELEKOM
TELEKOMUNIKACJA DLA BIZNESU

Wyłączny dystrybutor marki

Fanvil

Telefon VoIP C58/C58P



Producent:

Fanvil.pl

Certyfikaty:





Firma IPTELEKOM od 2011 roku jest dystrybutorem telefonów VoIP oraz wideotelefonów marki Fanvil. C58 to dwuliniowy telefon VoIP, idealny zarówno dla małego jak i dużego biura. Posiada 4 programowalne klawisze DSS z dwukolorową diodą LED. Występuje w wersji z C58P i bez PoE C58.

Funkcje podstawowe

- Protokół SIP 2.0 (RFC3261) oraz współpracujący z RFCs
- Zasilanie POE w modelu C58P
- Głos HD na wszystkich liniach
- Kodek G.722, słuchawka HD, głośnik HD
- SRTP, BLF
- WAN/LAN: 10/100 porty Ethernet, port LAN w trybie Bridge lub Router
- 4 klawisze DSS podświetlane diodą LED
- Rozdzielczość wyświetlacza LCD 128x48 pikseli
- 3 kierunkowa konferencja
- 9 różnych dzwonek oraz możliwość definiowania 5 własnych

Funkcje połączeń

- Przekazywanie połączeń
- Przenoszenie połączeń
- Wstrzymywanie połączeń
- Połączenie oczekujące
- Telekonferencja
- Lista BLF
- Dołączenie do rozmowy
- Funkcja Hot desk „współdzielenie telefonu” ?
- 4 klawisze DSS
- Automatyczne ponowne wybieranie
- Obsługa multi line i predial
- Funkcja blokowania połączeń wychodzących
- Nie przeszkadzać
- Automatyczne odbieranie (zestaw słuchawkowy)
- Wyświetlanie ID dzwoniącego



- CLIR – blokada połączeń numerów zastrzeżonych
- CLIP - możliwość wykonywania połączeń z numeru zastrzeżonego
- Połączenia bez rejestracji
- Historia połączeń: przychodzące / wychodzące / nie odebrane. Książka telefoniczna do 300 wpisów
- Książka telefoniczna do 500 numerów
- Infolinia
- Odrzucanie połączeń
- Czarna lista
- Bezpośrednie połączenia IP bez SIP proxy
- Głosnomówiący wybór dzwonka
- Obsługa plików .xml w książce telefonicznej
- Możliwość korzystania z internetowej książki adresowej

Funkcje sieciowe

- WAN/LAN: 10/100 porty Ethernet, port LAN w trybie Bridge
- PPPoE dla xDSL
- PoE (model C58P)
- VLAN (głos/dane)
- 802.1
- Wsparcie dla serwerów STUN
- DHCP klient na WAN
- DNS Relay, SNTP, Firewall, DMZ
- VPN (L2TP)
- Narzędzia sieciowe po telnet: ping, trace route.

Zarządzanie telefonem

- Zarządzanie przez WWW, Telnet oraz bezpośrednio z telefonu
- Tworzenie użytkowników z różnymi prawami dostępu do zarządzania telefonem
- Aktualizacja przez HTTP, FTP lub TFTP i POST
- Auto provisioning/dhcp option66/HTTPS/FTPS
- Zarządzanie przez Telnet



Specyfikacja techniczna

Model		C58/C58P
Zasilanie		Input: 100-240V Output: 5V/1A
Porty	WAN	10/100Base-T RJ-45
	LAN	10/100Base-T RJ-45
Waga		0.99 kg