



IP TELEKOM
TELEKOMUNIKACJA DLA BIZNESU

Wyłączny dystrybutor marki

Fanvil

Telefon VoIP C62



Producent:

Fanvil.pl

Certyfikaty:





Firma IPTELEKOM od 2011 roku jest dystrybutorem telefonów VoIP oraz wideotelefonów marki Fanvil. C62 to czteroliniowy telefon VoIP posiadający nowoczesny wygląd. Został zaprojektowany dla osób, które codziennie odbierają dużą ilość połączeń np. recepcja, sekretariat.

Telefon ma możliwość podłączenia do 5 konsol sekretarskich **Fanvil C10**. Każda z nich rozszerza funkcjonalność aparatu o 30 dodatkowych klawiszy DSS. Każdy z klawiszy ma dwukolorową diodę informującą o aktualnym stanie linii.

Funkcje podstawowe

- 6-liniowy gigabitowy telefon IP
- Protokół SIP 2.0 (RFC3261) oraz współpracujący z RFCs
- Głos HD na wszystkich liniach
- SRTP
- Dwa interfejsy
- 8 klawiszy DSS z diodą LED
- Rozdzielczość wyświetlacza LCD 128x64 piksel
- Możliwość podłączenia maksymalnie 5 konsol sekretarskich Fanvil C10
- 3-kierunkowa konferencja

Funkcje połączeń

- Przekazywanie połączeń
- Przenoszenie połączeń
- Wstrzymywanie połączeń
- Połączenie oczekujące
- Konferencja
- Lista BLF
- Dołączenie do rozmowy
- 8 klawiszy DSS, 5 konsol EXT. Każda z 30 klawiszami
- Automatyczne wybieranie/ ponowne wybieranie
- Obsługa wielu linii
- Nie przeszkadzać



- Automatyczna odpowiedź
- Wyświetlanie ID dzwoniącego
- CLIR – blokada połączeń numerów zastrzeżonych
- CLIP - możliwość wykonywania połączeń z numeru zastrzeżonego
- Połączenie bez rejestracji
- Rejestr z nieodebranych połączeń/ przychodzących/ wychodzących do 300 pozycji
- Książka telefoniczna 1000 pozycji
- Infolinia
- Odrzucanie połączeń
- Czarna lista
- Głosnomówiący wybór dzwonka

Funkcje sieciowe

- WAN/LAN: 10/100 porty Ethernet, port LAN w trybie Bridge
- PPPoE dla xDSL
- PoE
- VLAN (głos/dane)
- 802.1
- Wsparcie dla serwerów STUN
- DHCP klient na WAN
- DNS Relay, SNTP, Firewall, DMZ
- VPN (L2TP)
- Narzędzia sieciowe po telnet: ping, trace route.

Zarządzanie telefonem

- Zarządzanie przez WWW, Telnet oraz bezpośrednio z telefonu
- Tworzenie użytkowników z różnymi prawami dostępu do zarządzania telefonem
- Aktualizacja przez HTTP, FTP lub TFTP i POST
- Auto provisioning/dhcp option66/HTTPS/FTPS
- Zarządzanie przez Telnet



Specyfikacja techniczna

Model		C62
Zasilanie		POE Input: 100-240V Output: 5V/1A
Porty	WAN	10/100Base-T RJ-45
	LAN	10/100Base-T RJ-45
Waga		0.99 kg