



IPTELEKOM
TELEKOMUNIKACJA DLA BIZNESU

Wyłączny dystrybutor marki

Fanvil

Telefon VoIP F52/F52P



Producent:

Fanvil.pl

Certyfikaty:





Firma IPTELEKOM od 2011 roku jest dystrybutorem telefonów VoIP oraz wideotelefonów marki Fanvil. Model telefonu IP **F52/F52P** to dwuliniowy telefon IP, który wyróżnia się szeroką gamą funkcji i prostotą obsługi. Występuje w opcji z i bez PoE. Idealny telefon dla każdego, kto poszukuje niezawodnego rozwiązania w bardzo atrakcyjnej cenie.

Funkcje podstawowe

- Protokół SIP 2.0 (RFC3261) oraz współpracujący z RFCs
- 2-liniowy telefon IP
- Rozdzielczość wyświetlacza 128x48 pikseli
- Głos HD na wszystkich liniach
- Poe w wersji F52P
- Wsparcie TR-069 i Syslog

Funkcje połączeń

- Przekazywanie połączeń
- Przenoszenie połączeń
- Wstrzymywanie połączeń
- Połączenie oczekujące
- Telekonferencja
- Funkcja blokowania połączeń wychodzących
- Nie przeszkadzać
- Automatyczne odbieranie (tryb głośnomówiący/słuchawkowy)
- Wyświetlanie ID dzwoniącego
- CLIR – blokada połączeń numerów zastrzeżonych
- CLIP – możliwość wykonywania połączeń z numeru zastrzeżonego
- Połączenia bez rejestracji
- Historia połączeń: przychodzące / wychodzące / nieodebrane. Historia do 500 wpisów
- Książka telefoniczna do 1000 numerów
- SMS wysyłanie/odbieranie
- Infolinia
- Odrzucanie połączeń



- Czarna lista
- Bezpośrednie połączenia IP bez SIP proxy
- Głosnomówiący wybór dzwonka
- Obsługa plików .xml w książce telefonicznej
- Możliwość korzystania z internetowej książki adresowej

Funkcje sieciowe

- WAN/LAN: 10/100 porty Ethernet, port LAN w trybie Bridge
- PPPoE dla xDSL
- PoE (model F52P)
- VLAN (głos/dane)
- 802.1
- Wsparcie dla serwerów STUN
- DHCP klient na WAN
- DNS Relay, SNTP, Firewall, DMZ
- VPN (L2TP)
- Narzędzia sieciowe po telnet: ping, trace route.

Zarządzanie telefonem

- Zarządzanie przez WWW, Telnet oraz bezpośrednio z telefonu
- Tworzenie użytkowników z różnymi prawami dostępu do zarządzania telefonem
- Aktualizacja przez HTTP, FTP lub TFTP
- Auto provisioning/dhcp option66/HTTPS/FTPS
- Zarządzanie przez Telnet



Specyfikacja techniczna

Model		F52/F52P
Zasilanie		Input: 100-240V Output: 5V/1A
Porty	WAN	10/100Base-T RJ-45
	LAN	10/100Base-T RJ-45
Waga		0.99 kg