



IPTELEKOM
TELEKOMUNIKACJA DLA BIZNESU

Wyłączny dystrybutor marki

Fanvil

Interkom domofon SIP I20T



Producent:

Fanvil.pl

Certyfikaty:





Firma IPTELEKOM od 2011 roku jest dystrybutorem telefonów VoIP oraz wideotelefonów marki Fanvil. Interkom domofon SIP przeznaczony został na obiekty biurowe, centrum handlowe, szkoły, uniwersytety, stadiony, fabryki i zakłady produkcyjne.

Funkcje podstawowe

- wysokiej jakości komunikacja audio
- szybkie wybieranie i podświetlane przyciski klawiatury
- funkcja domofonu, dostęp przez kartę RFID i na kod
- 2 linie SIP
- klawisze DSS
- zintegrowany czytnik kart RFID
- zasilanie zewnętrzne
- klasa szczelności IP54
- CE/FCC

Funkcje połączeń

- interkom
- szybkie wybieranie
- automatyczna sekretarka
- wiadomości głosowe
- 3 kierunkowa konferencja

Funkcje domofonu

- rejestr połączeń (900 wpisów)
- obsługa kart RFID (300 wpisów)
- programowalne przyciski DSS

Funkcje sieciowe

- Ethernet RJ45 x2: x1 sieci (802.3af PoE), LAN x1



- Konfiguracja IP: Statyczne / DHCP / PPPoE
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- QoS
- SIP2.0 przez UDP / TCP / TLS

Protokoły

- RTP / RTCP / SRTP
- STUN
- DHCP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP (Podstawowe Nieszyfrowane)
- OpenVPN
- SNTP
- FTP / TFTP
- HTTP / HTTPS
- TR069

Specyfikacja techniczna

- Klawiatura: 13 klawiszy, w tym
- 12 klawiszy standardowych Cyfry Phone
- 1 klucz głośnomówiący lub DSS Keys (Speed Dial)
- Ethernet RJ45 Jacket x2: x1 sieci (802.3af PoE), PC x1
- PoE 802.3af (Klasa 0 - 12.95W) 48V / 380mA
- Chipset główna: Broadcom
- Zasilanie: 12V + -15% / 1A DC lub PoE
- RFID / karty IC: EM-4100/4100 (125KHz)
- Materiał Obudowy: aluminium
- Stopień ochrony: IP54



- Temperatura pracy: -40 ~ 70
- Temperatura przechowywania: -40 ~ 70
- Wilgotność pracy: 10 ~ 90%
- Ogólne Wymiary: 174,5 x 96 x 44 mm (szer x wys x dł)
- Wymiary opakowania: 235x140x100mm (szer x wys x dł)
- Waga opakowania: 0,6 kg